

Service

效率. 堅固. 信用. 服務. 價值. 進化

賜合牌®

TOP POWER
SZHE
QUALITY

新 型
勁 推

Agricultural Vehicles

農用機系列



New Quality
創新 專利型 登場

Test OK
經行政院農委會農試所
性能測試合格

Going through every corner

賜合牌®

TOP POWER
SZHE
QUALITY

精緻農業世代 進化高唯農機首選

高唯

本系列可另行選購：雙層風箱導流板


SH-63	SH-60S	SH-60S	SH-60
專利產品	專利產品	550mm	450mm
700mm	550mm		

SH-63 專利產品
700mm




SH-68
專利產品
650mm

撒佈範圍



撒佈範圍



SH-63 專利產品
700mm



SSA-Z6DIS

可另行選購大型前面板



- *採用“日本原裝進口陶瓷噴嘴”
- *本噴嘴可獨立關閉. 雙用噴嘴.
- *調整“左中右三式角度”進行噴霧動作.
- *超霧化+超微粒噴霧效果.
- *減少藥量支出成本. 增加藥效噴霧面積.
- *雙層風箱導流板. 風量極致均勻.



新型 桿式噴藥機系列

勁推 Sprinkling



SH-62

SH-66

SH-66D

型號	車體尺寸mm			藥箱容量L	車體重量	引擎編號	傳動方式	煞車方式	性能			輪胎(前)	輪胎(後)
	長	寬	高						最大速度	爬坡能力	最小迴轉半徑		
SH-62	3000	1320	3180	1200L	1200Kg	柴油 13 19	四輪馬區動	四輪雙迴路油壓煞車	20km/hr	15°	4.7m	500-12×二輪	500-12×四輪
SH-66D	2230	1300	2800	500L	650Kg	柴油 16	後輪馬區動	機械內張	20km/hr	15°	2.0m	16-650-8×二輪	500-12×四輪
SH-66	3340	1430	3050	800L 1000L	1080Kg	柴油 19	四輪馬區動	四輪雙迴路油壓煞車	20km/hr	15°	2.5m	21-900-10×二輪	21-900-10×二輪

新型 自走鼓風式噴霧機系列

勁推



SH-60風扇直徑450m/m

SH-60S風扇直徑550m/m

SH-61風扇直徑450m/m

SH-63風扇直徑700m/m
本產品備有方向燈、煞車燈、喇叭

本系列
可另選購行列式產品

SH-63行列果樹施藥機

型號	車體尺寸mm			藥箱容量L	車體重量	引擎編號	傳動方式	煞車方式	性能			輪胎(前)	輪胎(後)	
	長	寬	高						最大速度	爬坡能力	最小迴轉半徑			
SH-61	1610	680	1530	200L	328Kg	汽油 11	二輪馬區動	鼓式	10km/hr	15°	1.1m	400-6×一輪	400-7×二輪	
SH-60.S	2700	1210	1230	400L 500L	830kg	柴油 19	四輪馬區動	四輪雙迴路油壓煞車	20km/hr	15°	2.0m	19-800-10×二輪	19-800-10×二輪	
	2700	1210	1290		21-900-10×二輪							21-900-10×二輪		
SH-63	2900	1230	1300	500L	985Kg	柴油 21.5	四輪馬區動	四輪雙迴路油壓煞車	20km/hr	15°	2.2m	21-900-10×二輪	21-900-10×二輪	
	3000			600L										2.4m
	3360			800L 1000L										



新 型 推 勁

賜合牌開發部門致力於研發出創新機種與超高效能的新產品，以提高農友們的工作效率，賜合牌擁有嚴格的品質管控與售後服務，就是要讓出品的每一台機種，都能夠達到最佳的優質狀態，已符合農友們的需求。

Test OK 性能測試合格
經行政院農委會農試所



SH-49G 專利產品
乘坐式撒佈機
7.5HP石灰.機肥.化肥400公升



SH-47G 專利產品
自走式肥料撒佈機
5.5HP石灰.機肥.化肥120公升



SH-159D
專利產品
16HP乘坐式打碎機

型號	車體尺寸mm			引擎編號	傳動方式	變速方式	作業割幅	啓動方式	刀具形式	輪胎(前)	輪胎(後)
	長	寬	高								
SH-159D	2330	1010	1060	柴油16	皮帶	前進六檔 後退兩檔	900mm	電動	離心式 掃葉刀	19-800-10x二輪	16-650-8x二輪

型號	車體尺寸mm			容量L	車體重量	引擎編號	傳動方式	變速方式	性能			輪胎(前)	輪胎(後)
	長	寬	高						最大速度	爬坡能力	最小迴轉半徑		
SH-47G	1500	700	900	120L	110kg	汽油5.5	皮帶	進前二檔 後退一檔	10km/hr	10°	0.7m	8-1-6x一輪	400-7x二輪
SH-49G	2030	1300	1130	400L	310kg	汽油7.5	皮帶	進前三檔 後退一檔	20km/hr	15°	1.9m	400-6x二輪	19-800-10x二輪



新型
勁推

自走式農用割草機系列

Lawn mower

※本系列可另購乘坐尾車



SH-118

SH-159

散置式.樹枝打碎機

SH-128

型號	車體尺寸mm			引擎 編號	傳動 方式	變速 方式	作業割幅	啓動 方式	刀具 形式	輪胎 (前)	輪胎 (後)
	長	寬	高								
SH-118	1800	820	800	汽油 8 10	皮帶	前進二檔 後退一檔	700mm	手動	離心式 刀 刃	8-1-6×一輪	350-7×二輪
SH-128	2100	860	800	汽油 10	皮帶	前進四檔 後退二檔	800mm	手動	離心式 刀 刃	8-1-6×一輪	16-700-8×二輪
SH-159	1640	820	890	汽油 10	皮帶	前進四檔 後退二檔	650mm	手動	離心式 掃葉刀	8-1-6×二輪	16-700-8×二輪

新型
勁推

乘坐式農用割草機系列

Lawn mower



SH-168S

SH-188

SH-158

SH-168

型號	車體尺寸mm			引擎 編號	傳動 方式	煞車 方式	作業割幅	啓動 方式	刀具 形式	輪胎 (前)	輪胎 (後)
	長	寬	高								
SH-188	1740	900	960	汽油 13	皮帶	鼓式	850mm	電動	離心式 刀 刃	350-7×二輪	16-700-8×二輪
SH-158	1880	950	960	汽油 18	皮帶	鼓式	850mm	電動	離心式 刀 刃	350-7×二輪	16-700-8×二輪
SH-168	1960	1070	960	汽油 18	皮帶	鼓式	950mm	電動	離心式 刀 刃	350-7×二輪	16-700-8×二輪
SH-168S	2000	1100	960	汽油 21 23	皮帶	鼓式	1000mm	電動	離心式 刀 刃	400-7×二輪	17-700-8×二輪



新型 中型農地搬運車系列

勁推 Convey

本系列可另行選購.A型變速箱.電動啟動.油壓傾卸

可另行選購避震器
降低農產品搬運時
碰撞受損

專利車型



SH-28G.D.W



A型變速箱

B型變速箱

A,B型變速箱進化升級



SH-27G.D.W



SH-21G SH-25G



SH-26GW

型號	車體尺寸mm			貨台內尺寸mm		車體重量	引擎編號	傳動方式	煞車方式	性能				輪胎(前)	輪胎(後)
	長	寬	高	長	寬					最大速度	最大載重	爬坡能力	最小迴轉半徑		
SH-21G	1660	800	970	1210	760	98Kg	汽油 6	三段三速 惰輪離合	機械 內張	20km/hr	300Kg	15°	1.8m	400-6×二輪	400-8×二輪 後輪可換購19-800-10×二輪
SH-26GW	2320	1080	1100	1630	1020	210Kg	汽油 6	三段三速 惰輪離合	機械 內張	20km/hr	600Kg	15°	2.2m	400-6×二輪	19-800-10×二輪 後輪可換購400-8×四輪
SH-27G.D.W	2580	1160	1100	1630	1020	290kg 370kg	汽油 7.5 柴 8	三段六速 惰輪離合	機械 內張	20km/hr	800Kg	15°	2.4m	400-8×二輪	19-800-10×二輪 後輪可換購400-10×四輪
SH-28G.D.W	2760	1160	1300	1630	1020	330kg 410kg	汽油 7.5 柴 8	三段六速 惰輪離合	機械 內張	20km/hr	800Kg	15°	2.4m	400-8×二輪	19-800-10×二輪 後輪可換購400-10×四輪
SH-28G.D.WS	2800	1180	1300	1670	1040	340kg 420kg	汽油 7.5 柴 8	三段六速 惰輪離合	機械 內張	20km/hr	800Kg	15°	2.4m	400-8×二輪	19-800-10×二輪 後輪可換購400-10×四輪

新型 重型農地搬運車系列

勁推 Convey

本系列可另行選購

- *頂蓬與玻璃擋風板
- *油壓傾卸裝置
- *油壓尾門升降



SH-40DS



SH-38D.L

本系列
可換購 五速.六速



SH-40D

型號	車體尺寸mm			貨台內尺寸mm		車體重量	引擎編號	傳動方式	煞車方式	避震裝置	性能				輪胎(前)	輪胎(後)
	長	寬	高	長	寬						最大速度	最大載重	爬坡能力	最小迴轉半徑		
SH-38D	3000	1320	1310	1820	1220	560Kg	柴油 10.5 13 15 16	後輪 馬區動	四輪雙迴路 油壓煞車	前後彈簧 油壓避震	20km/hr	1000Kg	15°	3.5m	450-10×二輪	450-10×四輪
SH-38DL	3000	1320	1310	1820	1220	700kg	柴油 10.5 13 15 16	後輪 馬區動	四輪雙迴路 油壓煞車	前後彈簧 油壓避震	20km/hr	1000Kg	15°	3.5m	500-12×二輪	500-12×四輪
SH-40D	3000 3115	1320	1330 1380	1820 2000	1220	850Kg 930Kg	柴油 15.16 18.19.23	四輪 馬區動	四輪雙迴路 油壓煞車	前後彈簧 油壓避震	20km/hr	1000Kg	15°	4.7m	500-12×二輪	500-12×四輪
SH-40D.S	3490 3780	1400 1520	1470 1480	2100 2420	1340 1520	980Kg 1030Kg	柴油 18 19 21.5 23	四輪 馬區動	四輪雙迴路 油壓煞車	前後彈簧 油壓避震	20km/hr	1000Kg	15°	4.8m	500-12×二輪 600-12×二輪	500-12×四輪 600-12×四輪



新
型
勁
推

中型農地搬運車系列
Convey

本系列可另行選購油壓傾卸.電動啟動



SH-31D 搬運車



SH-28G.D.LW 單人座搬運車



SH-28G.D.LW 雙人座搬運車



SH-22G 搬運車

型號	車體尺寸mm			貨台內尺寸mm		車體重量	引擎編號	傳動方式	煞車方式	性能				輪胎(前)	輪胎(後)
	長	寬	高	長	寬					最大速度	最大載重	爬坡能力	最小迴轉半徑		
SH-22G	2000	800	970	1210	760	220kg	汽油 6	三段三速 惰輪離合	機械 內張	20km/hr	400kg	15°	2.0m	400-6×二輪	400-8×二輪 後輪可換購19-800-10×二輪
SH-28GL	2960	1160	1300	1810	1020	480kg	汽油 7.5	三段六速 惰輪離合	機械 內張	20km/hr	900kg	15°	2.5m	400-8×二輪	19-800-10×二輪 後輪可換購400-10×四輪
SH-28DL	2960	1200	1360	1810	1060	560kg	柴油 6 8	三段六速 惰輪離合	機械 內張	20km/hr	900kg	15°	2.5m	400-8×二輪	19-800-10×二輪 後輪可換購400-10×四輪
SH-28GLW	3160	1280	1300	2000	1200	530kg	汽油 7.5	三段六速 惰輪離合	機械 內張	20km/hr	900kg	15°	2.7m	400-8×二輪	19-800-10×二輪 後輪可換購400-10×四輪
SH-28DLW	3160	1280	1360	2000	1200	610kg	柴油 6 8	三段六速 惰輪離合	機械 內張	20km/hr	900kg	15°	2.7m	400-8×二輪	19-800-10×二輪 後輪可換購400-10×四輪
SH-31D	2730	1160	1170	1630	1020	490kg	柴油 8	傳動軸 後輪驅動	機械 內張	20km/hr	1000kg	15°	2.5m	400-8×二輪	19-800-10×二輪 後輪可換購400-10×四輪

YouTube szhe賜合牌

LINE ID 86526454

f szhe賜合牌



製造廠 /

高唯企業股份有限公司

專業製造各式/搬運車.噴霧機.割草機.施肥機

540南投市彰南路一段187號(台三線)

E-mail:szhe.tw@gmail.com 統編 86526454

產品專業網站 www.sz-he.com.tw

※本型錄規格表內容，如有變更恕不另行通知。



新
型
勁
推

Going through every corner

New Quality



SH-60.S 風扇直徑550mm
*可另行選購雙層風箱導流板.半圓藥桶



超級大力士5英吋主樑
SH-40DSL 六速
*可另行選購 油壓傾卸
*頂蓬與玻璃擋風板
*油壓尾門升降



SH-38G 專利產品
汽油12HP改良型搬運車

型號	車體尺寸mm			藥箱容量L	車體重量	引擎編號	傳動方式	煞車方式	性能			輪胎(前)	輪胎(後)
	長	寬	高						最大速度	爬坡能力	最小迴轉半徑		
SH-60.S	2700	1210	1230	400L 500L	830kg 850kg	柴油 19	四輪馬區動	四輪雙迴路油壓煞車	20km/hr	15°	2.0m	19-800-10×二輪 21-900-10×二輪	19-800-10×二輪 21-900-10×二輪

型號	車體尺寸mm			貨台內尺寸mm		車體重量	引擎編號	傳動方式	煞車方式	避震裝置	性能			輪胎(前)	輪胎(後)	
	長	寬	高	長	寬						最大速度	最大載重	爬坡能力			最小迴轉半徑
SH-38G	2900	1160	1160	1630	1020	530kg	汽油 12	後輪驅動	四輪雙迴路油壓煞車	前後圓型彈簧油壓避震	20km/hr	1000kg	15°	2.0m	21-900-10×二輪 21-900-10×二輪	
SH-40D.S	3490 3780	1400 1520	1470 1480	2100 2420	1340 1520	980kg 1030kg	柴油 15.16 18.19.23	四輪驅動	四輪雙迴路油壓煞車	前後彈簧油壓避震	20km/hr	1000kg	15°	4.8m	500-12×二輪 600-12×二輪	500-12×四輪 600-12×四輪
SH-40DSL	3800	1600	1480	2720	1610	1500kg	柴油 23	四輪驅動	四輪雙迴路真空輔助煞車	前後彈簧油壓避震	20km/hr	1000kg	15°	5.1m	600-14×二輪	600-14×四輪

