

TOP POWER
SZHE
QUALITY 賜合牌

www.sz-he.com.tw

精進農業 · 盡在高唯

— 電動搬運車 —

**GREEN
ENERGY**
綠能趨勢

TOP POWER
SZHE
QUALITY

賜合牌

專業製造各式 搬運車/噴霧機/割草機/施肥機/碎木機/電動搬運車

YouTube szhe賜合牌 Q



專利



高唯企業
股份有限公司

南投縣南投市彰南路一段187號
e-mail/ szhe.tw@gmail.com
TEL/049-2220766 FAX/049-2220816

SH 152

【尺寸僅供參考】

機體尺寸

(長×寬×高)
264 x 108 x 106 cm

方向把手離地高

106 cm

電動機

ACFB-48

制動裝置

鼓式手煞車及腳煞車
電子式煞車，三點煞車

空車重量

285 kg

最大載重

平地600 kg / 坡地300 kg

電池

100Ah x 4顆

充電飽和可作業之公里數

46 km

車身最低離地距離

16 cm

最大載貨台尺寸

長163 x 寬102 x 高20 cm

動力傳動方式

馬達經變速箱減速後
直接驅動後輪軸

輪胎規格

前輪4.00 - 6 x 2個
後輪17 - 7.00 - 8 x 2個

變速箱

具有高低速檔及差速器鎖定



SH 151

機體尺寸

(長×寬×高)
321 x 123 x 190 cm

後車斗尺寸

(長×寬×護欄高)
206 x 120 x 50 cm

空車重量

850Kg

荷重能力

平地1000Kg

轉向裝置

方向盤全新齒輪螺桿方向機
(台製，非大陸製)

電池數

6V x 225Ah x 8顆

充電機

單相AC 220V 60HZ
充電電流25A 微電腦全自動充電機

馬達規格

C48V 5HP串激馬達

輪胎規格

前輪5.00-10 x 2個
後輪5.00-10 x 2個

煞車系統

手煞車減速箱(機械內張力)，
腳煞車-前後輪雙迴路油壓煞車

控制系統

採用美製CURTIS無段變速
微電腦控制系統

避震系統

(懸吊方式) 前後輪採鋼板避震，及油壓緩衝
避震前後雙避震器為車用等級，
前後各兩組



※ 乘座椅可中座或側座



Service 效率 / 價值 / 合作 / 服務 / 信賴

GREEN ENERGY

綠能趨勢

www.sz-he.com.tw