

TOP POWER  
**SZHE** 賜合牌  
QUALITY

節能減碳 · 碳匯機具

輕鬆高效搬運，省時、節能、服務加分

電動搬運車



TOP POWER  
**SZHE**  
QUALITY  
賜合牌

台灣專業製造各式/搬運車/噴霧機/割草機/施肥機/碎木機/電動搬運車/履帶車

YouTube szhe賜合牌 Q



GREEN  
ENERGY

www.sz-he.com.tw



高唯企業  
股份有限公司

南投縣南投市彰南路一段187號  
e-mail/ szhe.tw@gmail.com  
TEL/049-2220766 FAX/049-2220816

# 電動搬運車 節能減碳·碳匯機具

Travel, leisure, good helper for transporting freight

★全系列車款皆可客製服務★



Service 效率 / 價值 / 合作 / 服務 / 信賴



www.sz-he.com.tw

※乘座椅可中座或側座

【尺寸僅供參考】

## SH S1

機體尺寸	217 x 118 x 112 cm (長×寬×高)
貨台尺寸	91 x 26 x 24 cm (長×寬×高)
空車重量	約205kg
荷重能力	平地200kg / 坡地100kg
馬達規格	ACFB-48
充電機	輸入:單向AC 110V 輸出:DC54.6V
變速箱	具有高低速檔及差速器鎖定
輪胎規格	前輪4.00-7 x 2個 後輪17×7.00-8×2個
電池	100Ah x 4顆
煞車系統	鼓式手煞車及腳煞車 電子式煞車, 三點煞車
傳動方式	馬達經由變速箱減速後直接驅動後輪軸
續航里程	充滿電力可連續行走50km
車身離地高	最低16cm
方向把手高	118cm



可選配:遮陽頂棚

## SH S2

機體尺寸	275 x 125 x 110 cm (長×寬×高)
貨台尺寸	163 x 112 x 20 cm (長×寬×高)
空車重量	約300kg
荷重能力	平地600kg / 坡地300kg
馬達規格	ACFB-48
充電機	輸入:單向AC 110V 輸出:DC54.6V
變速箱	具有高低速檔及差速器鎖定
輪胎規格	前輪4.00-8 x 2個 後輪17×7.00-8×2個
電池	100Ah x 4顆
煞車系統	鼓式手煞車及腳煞車 電子式煞車, 三點煞車
傳動方式	馬達經由變速箱減速後直接驅動後輪軸
續航里程	充滿電力可連續行走50km
車身離地高	最低16cm
方向把手高	110cm



可選配:遮陽頂棚、四人座

## SH 152

機體尺寸	264 x 108 x 106 cm (長×寬×高)
貨台尺寸	163 x 102 x 20 cm (長×寬×高)
空車重量	約285kg
荷重能力	平地600kg / 坡地300kg
馬達規格	ACFB-48
充電機	輸入:單向AC 110V 輸出:DC54.6V
變速箱	具有高低速檔及差速器鎖定
輪胎規格	前輪4.00-8 x 2個 後輪17×7.00-8×2個
電池	100Ah x 4顆
煞車系統	鼓式手煞車及腳煞車 電子式煞車, 三點煞車
傳動方式	馬達經由變速箱減速後直接驅動後輪軸
續航里程	充滿電力可連續行走50km
車身離地高	最低16cm
方向把手高	110cm



可選配:遮陽頂棚、四人座

## SH 151

機體尺寸	321 x 123 x 190 cm (長×寬×高)
貨台尺寸	206 x 120 x 50 cm (長×寬×高)
空車重量	約850kg
荷重能力	平地1000kg / 坡地500kg
馬達規格	DC48 5HP串激馬達
充電機	單向AC 220V 60HZ, 充電電流25A微電腦 全自動充電機, 電力充足自動斷電
輪胎規格	前輪5.00-12 x 2個 後輪5.00-12 x 2個
電池	6V x 225Ah x 8顆
煞車系統	手煞車減速箱(機械內張式) 腳煞車:前後輪雙迴路油壓煞車
傳動方式	馬達以齒輪齧合傳動軸再傳至差速器
續航里程	充滿電力可連續行走50km
轉向裝置	圓形方向盤, 全新齒輪螺桿方向機(台製)
控制系統	採用美製CURTIS無段變速, 微電腦控制系統
避震系統	前後輪採鋼板避震及油壓緩衝避震, 前後雙避震器為車用等級(前後各兩組)



可選配:遮陽頂棚、四人座