



電動搬運車專利

TOP POWER
SZHE 賜合牌
QUALITY

www.sz-he.com.tw

精進農業 · 盡在高唯

TOP POWER
SZHE
QUALITY

賜合牌

專業製造各式 搬運車/噴霧機/割草機/施肥機/碎木機

YouTube [szhe賜合牌](#) Q



GREEN ENERGY 綠能趨勢
電動搬運車



高唯企業
股份有限公司

南投縣南投市彰南路一段187號
e-mail/ szhe.tw@gmail.com
TEL/049-2220766 FAX/049-2220816



SH-152

- 機體尺寸(cm) - (長×寬×高) 264 x 108 x 106
- 空車重量(Kg) - 285
- 車身最低離地距離(cm) - 20
- 方向把手離地高(cm) - 106
- 最大載重(Kg) - 平地600、坡地300
- 最大載貨台尺寸(cm) - 長163 x 寬102 x 高20
- 電動機 - STARS牌/ACFB-48
- 電池 - 廣隆牌/KPH75-12NE
- 動力傳動方式 - 馬達經變速箱減速後直接驅動後輪軸
- 制動裝置 - 鼓式手煞車及腳煞車，電子式煞車
- 充電飽和可作業之公里數(km) - 36
- 輪胎規格 - 前輪4.00 - 8 x 2個，後輪17 x 7.00 x 8 x 2個
- 變速箱 - 具有高低速檔及差速器鎖定

【尺寸僅供參考】



SH-151

- 機體尺寸(cm) - (長×寬×高) 321 x 123 x 190
- 後車斗尺寸(cm) - (長×寬×護欄高) 206 x 120 x 250
- 空車重量(Kg) - 850
- 荷重能力 - 平地1000Kg
- 轉向裝置 - 方向盤全新齒輪螺桿方向機(台製，非大陸製)
- 電池數 - 6V x 225Ah x 8顆
- 充電機 - 單相AC 220V 60HZ 充電電流25A微電腦全自動充電機
- 馬達規格 - C48V 5HP串激馬達
- 輪胎規格 - 前輪5.00-10 x 2個，後輪5.00-10 x 2個鋼製輪圈
- 煞車系統 - 手煞車減速箱(機械內張力)，腳煞車-前後輪雙迴路油壓煞車
- 控制系統 - 採用美製CURTIS無段變速微電腦控制系統
- 避震系統(懸吊方式) - 前後輪採鋼板避震，及油壓緩衝避震前後雙避震器為車用等級，前後各兩組



GREEN ENERGY 綠能趨勢

※乘座椅可採中座或側座

www.sz-he.com.tw

